

AVM 3-00 TWIN Audio/Video-Modulator | mono | UHF



- ✓ Moduliert ein A/V-Signal in ein HF-Signal
- ✓ CCD-Überwachungskameras, Videokameras etc. anschließbar
- ✓ HF-Ausgang UHF 470...862 MHz, PAL B/G
- ✓ Aktive HF-Durchschleifung
- ✓ Ausgangspegel 70...90 dB μ V einstellbar
- ✓ LED-Display zur Kanalanzeige
- ✓ Inkl. Steckernetzteil

Bestelldaten

Typ	AVM 3-00
Bst-Nr.	AVM00300
GTIN	7611682001716
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85432000



Technische Daten

Eingänge	
Videopegel	1 VSS
Videoimpedanz	75 Ohm
Audiopegel typ.	1 VSS
Audioimpedanz typ.	10 kOhm
Anschlüsse Audio/Video	RCA/Cinch + SCART
Ausgang	
Verstärkung	2...4 dB
Frequenzbereich	470...862 MHz
Kanäle auswählbar	PAL BG / PAL I / SECAM L
Ausgangspegel einstellbar	70...90 dB μ V
HF-Anschlüsse	
Typ	F-Buchse
Externes Zubehör	
Steckernetzteil	100...240 V~/50...60 Hz/3 W 6 V~/500 mA
Allgemein	
Maße (B x H x T) ca.	190 x 170 x 40 mm
Gewicht	0,564 kg

Anwendungsbeispiel

