

## BAB 1-06P 1-fach Abzweiger | 6 dB | 5...1218 MHz | Bauform 01



- ✓ Hohe Rückflussdämpfung
- ✓ Multimedia-tauglich
- ✓ Ein- und Ausgänge brummentstört
- ✓ Hohe Intermodulationsfestigkeit
- ✓ Klasse A (+10 dB) gemäß EN 50083-2
- ✓ Rückflussdämpfung und Entkopplung gemäß VFKD TS 220
- ✓ Vodafone gelistet

### Bestelldaten

Typ	BAB 1-06P
Bst-Nr.	BAB00106P
GTIN	7611682005646
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85291080



### Technische Daten

Frequenzbereich	5...1218 MHz
Schirmungsmaß gemäß EN 50083-2	Klasse A + 10 dB
Intermodulationsfestigkeit (EN 60728-4)	120 dBµV
Abzweige	1-fach
Abzweigdämpfung	<p>≤ 7,8 dB @ 5 ... 94 MHz            ≤ 6,1 dB @ 94 ... 188 MHz            ≤ 6,2 dB @ 188 ... 376 MHz            ≤ 6,5 dB @ 376 ... 752 MHz            ≤ 6,4 dB @ 752 ... 950 MHz            ≤ 6,3 dB @ 950 ... 1218 MHz</p>
Durchgangsdämpfung	<p>≤ 2,1 dB @ 5 ... 94 MHz            ≤ 2,2 dB @ 94 ... 188 MHz            ≤ 2,2 dB @ 188 ... 376 MHz            ≤ 2,3 dB @ 376 ... 752 MHz            ≤ 2,5 dB @ 752 ... 950 MHz            ≤ 3,4 dB @ 950 ... 1218 MHz</p>
HF-Anschlüsse	
Typ	F-Buchse (IEC 61169-24)
Anschlüsse	
Anschlusstyp	F
Impedanz	75 Ohm
Rückflussdämpfung	<p>≥ 18 dB @ 5 ... 94 MHz            ≥ 16,5 dB @ 94 ... 188 MHz            ≥ 15 dB @ 188 ... 376 MHz            ≥ 13,5 dB @ 376 ... 752 MHz            ≥ 12 dB @ 752 ... 1218 MHz</p>
Allgemein	
Betriebstemperaturbereich	-15 °C ... +60 °C
Maße (B x H x T) ca.	45 x 55 x 25 mm
Gewicht	0,045 kg
Schutzart	IP67