BAB 1-10P 1-fach Abzweiger | 10 dB | 5…1218 MHz | Bauform 01



- ✔ Hohe Rückflussdämpfung
- ✔ Multimedia-tauglich
- ✔ Ein- und Ausgänge brummentstört
- ✔ Hohe Intermodulationsfestigkeit
- ✔ Klasse A (+10 dB) gemäß EN 50083-2
- ✔ Rückflussdämpfung und Entkopplung gemäß VFKD TS 220
- ✔ Vodafone gelistet

Bestelldaten

Typ	BAB 1-10P
Bst-Nr.	BAB00110P
GTIN	7611682005660
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85291080

Technische Daten

Frequenzbereich	5…1218 MHz
Schirmungsmaß gemäß EN 50083-2	Klasse A + 10 dB
Intermodulationsfestigkeit (EN 60728-4)	120 dBµV
Abzweige	1-fach
Abzweigdämpfung	≤ 10,5 dB @ 5 … 94 MHz ≤ 10,4 dB @ 94 … 188 MHz ≤ 10,3 dB @ 188 … 376 MHz ≤ 10,3 dB @ 376 … 752 MHz ≤ 9,9 dB @ 752 … 950 MHz ≤ 10,9 dB @ 950 … 1218 MHz
Durchgangsdämpfung	≤ 0,9 dB @ 5 … 94 MHz ≤ 1 dB @ 94 … 188 MHz ≤ 1 dB @ 188 … 376 MHz ≤ 1,3 dB @ 376 … 752 MHz ≤ 1,5 dB @ 752 … 950 MHz ≤ 2,4 dB @ 950 … 1218 MHz
Anschlüsse	
Anschlusstyp	F
Impedanz	75 Ohm
Rückflussdämpfung	≥ 18 dB @ 5 … 94 MHz ≥ 16,5 dB @ 94 … 188 MHz ≥ 15 dB @ 188 … 376 MHz ≥ 13,5 dB @ 376 … 752 MHz ≥ 12 dB @ 752 … 1218 MHz
Allgemein	
Betriebstemperaturbereich	–15 °C … +60 °C
Maße (B × H × T) ca.	45 × 55 × 25 mm
Gewicht	0,045 kg
Schutzart	IP67