

BAB 1-12P 1-fach Abzweiger | 12 dB | 5...1218 MHz | Bauform 01



- ✓ Hohe Rückflussdämpfung
- ✓ Multimedia-tauglich
- ✓ Ein- und Ausgänge brummentstört
- ✓ Hohe Intermodulationsfestigkeit
- ✓ Klasse A (+10 dB) gemäß EN 50083-2
- ✓ Rückflussdämpfung und Entkopplung gemäß VFKD TS 220
- ✓ Vodafone gelistet

Bestelldaten

Typ	BAB 1-12P
Bst-Nr.	BAB00112P
GTIN	7611682005677
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85291080



Technische Daten

Frequenzbereich	5...1218 MHz
Schirmungsmaß gemäß EN 50083-2	Klasse A + 10 dB
Intermodulationsfestigkeit (EN 60728-4)	120 dB μ V
Abzweige	1-fach
Abzweigdämpfung	$\leq 12,2$ dB @ 5 ... 94 MHz $\leq 12,1$ dB @ 94 ... 188 MHz ≤ 12 dB @ 188 ... 376 MHz ≤ 12 dB @ 376 ... 752 MHz $\leq 11,8$ dB @ 752 ... 950 MHz $\leq 11,9$ dB @ 950 ... 1218 MHz
Durchgangsdämpfung	$\leq 0,6$ dB @ 5 ... 94 MHz $\leq 0,5$ dB @ 94 ... 188 MHz $\leq 0,6$ dB @ 188 ... 376 MHz $\leq 0,9$ dB @ 376 ... 752 MHz ≤ 1 dB @ 752 ... 950 MHz $\leq 1,3$ dB @ 950 ... 1218 MHz
HF-Anschlüsse	
Typ	F-Buchse (IEC 61169-24)
Anschlüsse	
Anschlusstyp	F
Impedanz	75 Ohm
Rückflussdämpfung	≥ 18 dB @ 5 ... 94 MHz $\geq 16,5$ dB @ 94 ... 188 MHz ≥ 15 dB @ 188 ... 376 MHz $\geq 13,5$ dB @ 376 ... 752 MHz ≥ 12 dB @ 752 ... 1218 MHz
Allgemein	
Betriebstemperaturbereich	-15 °C ... +60 °C
Maße (B x H x T) ca.	45 x 55 x 25 mm
Gewicht	0,045 kg
Schutzart	IP67