

## BAB 3-16P 3-fach Abzweiger | 16 dB | 5...1218 MHz | Bauform 01



- ✓ Hohe Rückflussdämpfung
- ✓ Multimedia-tauglich
- ✓ Ein- und Ausgänge brummentstört
- ✓ Hohe Intermodulationsfestigkeit
- ✓ Klasse A (+10 dB) gemäß EN 50083-2
- ✓ Rückflussdämpfung und Entkopplung gemäß VFKD TS 220
- ✓ Vodafone gelistet

### Bestelldaten

Typ	BAB 3-16P
Bst-Nr.	BAB00316P
GTIN	7611682005790
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85291080



### Technische Daten

Frequenzbereich	5...1218 MHz
Schirmungsmaß gemäß EN 50083-2	Klasse A + 10 dB
Intermodulationsfestigkeit (EN 60728-4)	120 dB $\mu$ V
Abzweige	3-fach
Abzweigdämpfung	$\leq 16,8$ dB @ 5 ... 94 MHz $\leq 16,8$ dB @ 94 ... 188 MHz $\leq 16,9$ dB @ 188 ... 376 MHz $\leq 17$ dB @ 376 ... 752 MHz $\leq 17$ dB @ 752 ... 950 MHz $\leq 17,4$ dB @ 950 ... 1218 MHz
Durchgangsdämpfung	$\leq 1,8$ dB @ 5 ... 94 MHz $\leq 1,7$ dB @ 94 ... 188 MHz $\leq 1,8$ dB @ 188 ... 376 MHz $\leq 2,2$ dB @ 376 ... 752 MHz $\leq 2,4$ dB @ 752 ... 950 MHz $\leq 3,1$ dB @ 950 ... 1218 MHz
Entkopplung	
Abzweig-Ausgang	$\geq 32$ dB @ 47...862 MHz $\geq 30$ dB @ 862...950 MHz $\geq 20$ dB @ 950...1218 MHz
Abzweig-Abzweig	$\geq 32$ dB @ 47...862 MHz $\geq 30$ dB @ 862...950 MHz $\geq 20$ dB @ 950...1218 MHz
Anschlüsse	
Anschlusstyp	F
Impedanz	75 Ohm
Rückflussdämpfung	$\geq 18$ dB @ 5 ... 94 MHz $\geq 16,5$ dB @ 94 ... 188 MHz $\geq 15$ dB @ 188 ... 376 MHz $\geq 13,5$ dB @ 376 ... 752 MHz $\geq 12$ dB @ 752 ... 1218 MHz
Allgemein	
Betriebstemperaturbereich	-15 °C ... +60 °C
Maße (B x H x T) ca.	70 x 55 x 25 mm
Gewicht	0,074 kg
Schutzart	IP67