

BAB 4-01P 4-fach Abzweiger | 12,5...15,5 dB | 5...1218 MHz | Bauform 02



- ✓ Hohe Rückflussdämpfung
- ✓ Multimedia-tauglich
- ✓ Ein- und Ausgänge brummentstört
- ✓ Hohe Intermodulationsfestigkeit
- ✓ Klasse A (+10 dB) gemäß EN 50083-2
- ✓ Rückflussdämpfung und Entkopplung gemäß VFKD TS 220
- ✓ Vodafone gelistet

Bestelldaten

Typ	BAB 4-01P
Bst-Nr.	BAB00401P
GTIN	7611682005929
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85291080



Technische Daten

Frequenzbereich	5...1218 MHz
Schirmungsmaß gemäß EN 50083-2	Klasse A + 10 dB
Intermodulationsfestigkeit (EN 60728-4)	120 dB μ V
Abzweige	4-fach
Durchgangsdämpfung	≤ 4 dB @ 5 ... 94 MHz $\leq 3,4$ dB @ 94 ... 188 MHz $\leq 3,5$ dB @ 188 ... 376 MHz ≤ 4 dB @ 376 ... 752 MHz $\leq 4,3$ dB @ 752 ... 950 MHz ≤ 5 dB @ 950 ... 1218 MHz
Abzweigdämpfung	
Abzweig 1	12,5 \pm 1 dB
Abzweig 2	13,5 \pm 1 dB
Abzweig 3	14,5 \pm 1 dB
Abzweig 4	15,5 \pm 1 dB
Entkopplung	
Abzweig-Ausgang	≥ 32 dB @ 47 ... 862 MHz ≥ 30 dB @ 862...950 MHz ≥ 20 dB @ 950...1218 MHz
Anschlüsse	
Anschlusstyp	F
Impedanz	75 Ohm
Rückflussdämpfung	≥ 18 dB @ 5 ... 94 MHz $\geq 16,5$ dB @ 94 ... 188 MHz ≥ 15 dB @ 188 ... 376 MHz $\geq 13,5$ dB @ 376 ... 752 MHz ≥ 12 dB @ 752 ... 1218 MHz
Allgemein	
Betriebstemperaturbereich	-15 °C ... +60 °C
Maße (B \times H \times T) ca.	70 \times 55 \times 25 mm
Gewicht	0,172 kg
Schutzart	IP67