

BAB 4-12P 4-fach Abzweiger | 12 dB | 5...1218 MHz | Bauform 01



- ✓ Hohe Rückflussdämpfung
- ✓ Multimedia-tauglich
- ✓ Ein- und Ausgänge brummentstört
- ✓ Hohe Intermodulationsfestigkeit
- ✓ Klasse A (+10 dB) gemäß EN 50083-2
- ✓ Rückflussdämpfung und Entkopplung gemäß VFKD TS 220
- ✓ Vodafone gelistet

Bestelldaten

Typ	BAB 4-12P
Bst-Nr.	BAB00412P
GTIN	7611682005820
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85291080



Technische Daten

Frequenzbereich	5...1218 MHz
Schirmungsmaß gemäß EN 50083-2	Klasse A + 10 dB
Intermodulationsfestigkeit (EN 60728-4)	120 dB μ V
Abzweige	4-fach
Abzweigdämpfung	\leq 12,6 dB @ 5 ... 94 MHz \leq 12,6 dB @ 94 ... 188 MHz \leq 12,6 dB @ 188 ... 376 MHz \leq 12,5 dB @ 376 ... 752 MHz \leq 12,6 dB @ 752 ... 950 MHz \leq 13,3 dB @ 950 ... 1218 MHz
Durchgangsdämpfung	\leq 2,8 dB @ 5 ... 94 MHz \leq 2,9 dB @ 94 ... 188 MHz \leq 3 dB @ 188 ... 376 MHz \leq 3,3 dB @ 376 ... 752 MHz \leq 3,5 dB @ 752 ... 950 MHz \leq 5,1 dB @ 950 ... 1218 MHz
Entkopplung	
Abzweig-Ausgang	\geq 32 dB @ 47...862 MHz \geq 30 dB @ 862...950 MHz \geq 20 dB @ 950...1218 MHz
Anschlüsse	
Anschlussstyp	F
Impedanz	75 Ohm
Rückflussdämpfung	\geq 18 dB @ 5 ... 94 MHz \geq 16,5 dB @ 94 ... 188 MHz \geq 15 dB @ 188 ... 376 MHz \geq 13,5 dB @ 376 ... 752 MHz \geq 12 dB @ 752 ... 1218 MHz
Allgemein	
Betriebstemperaturbereich	-15 °C ... +60 °C
Maße (B \times H \times T) ca.	70 \times 55 \times 25 mm
Gewicht	0,063 kg
Schutzart	IP67