BAB 6-02P 6-fach Terminal-Abzweiger | 13,0…15,5 dB | 5…1218 MHz | Bauform 02



- ✔ Hohe Rückflussdämpfung
- ✔ Multimedia-tauglich
- ✔ Eingänge brummentstört
- ✔ Hohe Intermodulationsfestigkeit
- ✔ Klasse A (+10 dB) gemäß EN 50083-2
- ✔ Rückflussdämpfung und Entkopplung gemäß VFKD TS 220
- ✔ Vodafone gelistet

Bestelldaten

Typ	BAB 6-02P
Bst-Nr.	BAB00602P
GTIN	7611682006346
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85291080

Technische Daten

Frequenzbereich	5…1218 MHz
Schirmungsmaß gemäß EN 50083-2	Klasse A + 10 dB
Intermodulationsfestigkeit (EN 60728-4)	120 dBµV
Abzweige	6-fach
Abzweigdämpfung	
Abzweig 1	13,0 ±2,5 dB
Abzweig 2	13,0 ±2,5 dB
Abzweig 3	14,5 ±2,5 dB
Abzweig 4	14,5 ±2,5 dB
Abzweig 5	15,5 ±2,5 dB
Abzweig 6	15,5 ±2,5 dB
Entkopplung	
Abzweig-Ausgang	≥ 30 dB @ 5 … 40 MHz ≥ 32 dB @ 40 … 470 MHz ≥ 30 dB @ 470 … 852 MHz ≥ 30 dB @ 862 … 1006 MHz ≥ 25 dB @ 1006 … 1300 MHz
Abzweig-Abzweig	≥ 30 dB @ 5 … 40 MHz≥ 32 dB @ 40 … 470 MHz≥ 30 dB @ 470 … 852 MHz≥ 30 dB @ 862 … 1006 MHz≥ 25 dB @ 1006 … 1300 MHz
Anschlüsse	
Anschlusstyp	F
Impedanz	75 Ohm
Rückflussdämpfung	≥ 18 dB @ 5 … 40 MHz ≥ 18 dB @ 40 … 470 MHz ≥ 16 dB @ 470 … 862 MHz ≥ 14 dB @ 862 … 1006 MHz ≥ 14 dB @ 1006 … 1300 MHz
Allgemein	
Betriebstemperaturbereich	–15 °C … +60 °C
Maße (B × H × T) ca.	93 × 54 × 39 mm
Gewicht	0,175 kg
Schutzart	IP67