Datenblatt

BAB 8-01P 8-fach Abzweiger | 12,5...19,5 dB | 5…1218 MHz | Bauform 02



- ✔ Hohe Rückflussdämpfung
- ✔ Multimedia-tauglich
- ✔ Ein- und Ausgänge brummentstört
- ✔ Hohe Intermodulationsfestigkeit
- ✔ Klasse A (+10 dB) gemäß EN 50083-2
- ✔ Rückflussdämpfung und Entkopplung gemäß VFKD TS 220
- ✔ Vodafone gelistet

Bestelldaten

Typ	BAB 8-01P
Bst-Nr.	BAB00801P
GTIN	7611682005943
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85291080

Technische Daten

Frequenzbereich	5…1218 MHz
Schirmungsmaß gemäß EN 50083-2	Klasse A + 10 dB
Intermodulationsfestigkeit (EN 60728-4)	119 dBµV
Abzweige	8-fach
Durchgangsdämpfung	≤ 8,2 dB @ 5 … 94 MHz ≤ 7 dB @ 94 … 188 MHz ≤ 7 dB @ 188 … 376 MHz ≤ 7,8 dB @ 376 … 752 MHz ≤ 8,5 dB @ 752 … 950 MHz ≤ 9,9 dB @ 950 … 1218 MHz
Abzweigdämpfung	
Abzweig 1	12,5 ±1 dB
Abzweig 2	13,5 ±1 dB
Abzweig 3	14,5 ±1 dB
Abzweig 4	15,5 ±1 dB
Abzweig 5	16,5 ±1 dB
Abzweig 6	17,5 ±1 dB
Abzweig 7	18,5 ±1 dB
Abzweig 8	19,5 ±1 dB
Entkopplung	
Abzweig-Ausgang	≥ 32 dB @ 47…862 MHz ≥ 30 dB @ 862…950 MHz ≥ 20 dB @ 950…1218 MHz
Abzweig-Abzweig	≥ 32 dB @ 47…862 MHz≥ 30 dB @ 862…950 MHz≥ 20 dB @ 950…1218 MHz
Anschlüsse	
Anschlusstyp	F
Impedanz	75 Ohm
Rückflussdämpfung	≥ 18 dB @ 5 … 94 MHz ≥ 16,5 dB @ 94 … 188 MHz ≥ 15 dB @ 188 … 376 MHz ≥ 13,5 dB @ 376 … 752 MHz ≥ 12 dB @ 752 … 1218 MHz
Allgemein	
Betriebstemperaturbereich	–15 °C … +60 °C
Maße (B × H × T) ca.	115 × 54 × 39 mm
Gewicht	0,224 kg
Schutzart	IP67