

BAB 10-12 1-fach Abzweiger | 12 dB | 5...1006 MHz | Bauform 01



- ✓ Hohe Rückflussdämpfung
- ✓ Multimedialauglich
- ✓ Ein- und Ausgänge brummestört

Bestelldaten

Typ	BAB 10-12
Bst-Nr.	BAB01012
GTIN	7611682251005
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85291080



Technische Daten

Frequenzbereich	5...1006 MHz
Schirmungsmaß gemäß EN 50083-2	Klasse A + 10 dB
Abzweige	1-fach
Abzweigdämpfung	12 ±1 dB @ 5 ... 1006 MHz
Durchgangsdämpfung	≤ 1,0 dB @ 5 ... 40 MHz ≤ 1,0 dB @ 40 ... 470 MHz ≤ 1,2 dB @ 470 ... 862 MHz ≤ 1,4 dB @ 862 ... 1006 MHz
HF-Anschlüsse	
Typ	F-Buchse (IEC 61169-24)
Anschlüsse	
Anschlusstyp	F
Impedanz	75 Ohm
Rückflussdämpfung	≥ 20 dB
Allgemein	
Betriebstemperaturbereich	-15 °C ... +60 °C
Maße (B × H × T) ca.	42 × 52 × 17 mm
Gewicht	0,058 kg
Schutzart	IP67