

BAB 202-08 2-fach Abzweiger | 8 dB | 5...1006 MHz | Außenbereich



- Auskopplungsart Richtkoppler Stamm und Abzweig DC/AC tauglich mit max. 65V~/10 A 5/8''-Anschlüsse
- Alu-Druckgussgehäuse mit Montagebügel für Wandbefestigung Schutzart IP 55

Bestelldaten

BAB 202-08 BAB20208 Typ Bst-Nr. GTIN 7611682258080

PE

EU-Zolltarifnummer 85291080



Technische Daten

Frequenzbereich	51006 MHz
Schirmungsmaß gemäß EN 50083-2	Klasse A + 10 dB
Entkopplung	≥ 25 dB
Abzweige	2-fach
Abzweigdämpfung	8 ±1,5 dB @ 5 1006 MHz
Durchgangsdämpfung	≤ 3,5 dB @ 5 40 MHz ≤ 3,8 dB @ 40 470 MHz ≤ 4,2 dB @ 470 862 MHz ≤ 4,3 dB @ 862 1006 MHz
HF-Anschlüsse	
Тур	5/8"
Typ Anschlüsse	5/8"
	5/8"
Anschlüsse	
Anschlüsse Anschlusstyp	5/8*
Anschlüsse Anschlusstyp Impedanz	5/8" 75 Ohm
Anschlüsse Anschlusstyp Impedanz Rückflussdämpfung	5/8" 75 Ohm
Anschlüsse Anschlusstyp Impedanz Rückflussdämpfung Allgemein	5/8" 75 Ohm ≥ 18 dB
Anschlüsse Anschlüsstyp Impedanz Rückflüssdämpfung Allgemein Betriebstemperaturbereich	5/8" 75 Ohm ≥ 18 dB -15 °C +60 °C