

BAK 150-80 Anschlusskabel IEC | axialer Stecker | axiale Kupplung | hochgeschirmt | 1,50 m



- ✓ Empfängeranschlusskabel
- ✓ Gemäß KDG 1 TS 152
- ✓ Schirmungsmaß gemäß EN 60966-2-5, Klasse A
- ✓ Weiß, im Polybeutel mit SB-Verschlusskarte

Bestelldaten

Typ	BAK 150-80
Bst-Nr.	BAK15080
GTIN	7611682001204
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85442000



Technische Daten

Schirmungsmaß gemäß EN 60966-2-5	Klasse A
Elektrische Daten	
Frequenzbereich	0 ... 1006 MHz
Impedanz	75 Ω
Dämpfung	0,6 dB @ 862 MHz
Rückflussdämpfung	≥ 18 dB @ 5 ... 1000 MHz
Schirmungsmaß	≥ 90 dB @ 30...1000 MHz
Kopplungswiderstand	< 0,4 mΩ/m @ 5 ... 30 MHz
Mechanische Daten	
Kabellänge	1,50 m
Anschluss 1	IEC-Stecker (axial) gem. EN 61169-2
Anschluss 2	IEC-Kupplung (axial) gem. EN 61169-2
Ausführung	Mit Knickschutzfüßen
Allgemein	
Gewicht	0,066 kg