

BAK 253-00 Anschlusskabel IEC | Winkelstecker | Winkelkupplung | hochgeschirmt | 2,50 m



- ✓ Schirmungsmaß gemäß EN 60966-2-5, Klasse A
- ✓ Weiß, im Polybeutel mit SB-Verschlusskarte

Bestelldaten

Typ	BAK 253-00
Bst-Nr.	BAK25300
GTIN	7611682012569
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85442000

A CLASS ULTRA HD

Technische Daten

Schirmungsmaß gemäß EN 60966-2-5	Klasse A
Elektrische Daten	
Frequenzbereich	0 ... 1006 MHz
Impedanz	75 Ω
Dämpfung	1,0 dB @ 862 MHz
Rückflussdämpfung	≥ 16 dB @ 5 ... 862 MHz ≥ 14 dB @ 862 ... 1000 MHz
Schirmungsmaß	≥ 85 dB @ 30...1000 MHz
Kopplungswiderstand	< 1,6 mΩ/m @ 5 ... 30 MHz
Mechanische Daten	
Kabellänge	2,50 m
Anschluss 1	IEC-Stecker (abgewinkelt) gem. EN 61169-2
Anschluss 2	IEC-Kupplung (abgewinkelt) gem. EN 61169-2
Ausführung	Mit Knickschutztüllen
Allgemein	
Gewicht	0,108 kg