

BSD 4-07N CATV-Durchgangsdose 7 dB | 5...1006 MHz



- ✓ Breitbandig rückkanaltauglich
- ✓ Oberflächenveredelt

Bestelldaten

Typ	BSD 4-07N
Bst-Nr.	BSD00407N
GTIN	7611682007312
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85291095



Technische Daten

Auskopplungsart	Doppelrichtkoppler
Durchgangsdämpfung	3.9...6.7 dB
Stamm	
Frequenzbereich Eingang	5...1006 MHz
Durchgangsdämpfung	4,0 ... 5,5 dB
Entkopplung intern	≥ 15 dB
Frequenzbereich Ausgang	5...1006 MHz
Verwendbare Kabel (Innenleiter Aussendurchmesser)	0,63...1,13 mm 4,7...7,35 mm
TV-Anschluss	
Anschlusstyp	IEC-Stecker
Frequenzbereich	5...1006 MHz
Anschlussdämpfung	7 dB ±2 dB
Radio-Anschluss	
Anschlusstyp	IEC-Buchse
Frequenzbereich	5...1006 MHz
Anschlussdämpfung	7 dB ±2 dB
Allgemein	
Maße (B x H x T) ca.	70 x 66 x 32 mm
Gewicht	0,091 kg

Passende Produkte

[TZU 2-00 Abdeckung | TV/R | einteilig](#)
[TZU 1-00 Aufputzrahmen](#)
[TZU 2-10 Abdeckung | TV/R | zweiteilig](#)
[TZU 1-10 Aufputzrahmen](#)
[TZU 3-00 Abschlusswiderstand](#)