Datenblatt

BSD 4-10N CATV-Durchgangsdose 10 dB | 5…1006 MHz



- ✔ Breitbandig rückkanaltauglich
- ✔ Oberflächenveredelt

Bestelldaten

Typ	BSD 4-10N
Bst-Nr.	BSD00410N
GTIN	7611682007329
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85291095

Technische Daten

Auskopplungsart	Doppelrichtkoppler
Durchgangsdämpfung	2,5 … 4,0 dB
Stamm	
Frequenzbereich Eingang	5…1006 MHz
Durchgangsdämpfung	2,5…4,0 dB
Entkopplung intern	≥ 20 dB
Frequenzbereich Ausgang	5…1006 MHz
Verwendbare Kabel (Innenleiter | Aussendurchmesser)	0,63…1,13 mm | 4,7…7,35 mm
TV-Anschluss	
Anschlusstyp	IEC-Stecker
Frequenzbereich	5…1006 MHz
Anschlussdämpfung	10 dB ±2 dB
Radio-Anschluss	
Anschlusstyp	IEC-Buchse
Frequenzbereich	5…1006 MHz
Anschlussdämpfung	10 dB ±2 dB
Allgemein	
Maße (B × H × T) ca.	70 × 66 × 32 mm
Gewicht	0,091 kg

Passende Produkte

TZU 2-00 Abdeckung | TV/R | einteilig
TZU 1-00 Aufputzrahmen
TZU 2-10 Abdeckung | TV/R | zweiteilig
TZU 1-10 Aufputzrahmen
TZU 3-00 Abschlusswiderstand

AXING AG | Gewerbehaus Moskau | CH 8262 Ramsen | info@axing.com | www.axing.com