

BSD 4-10N CATV-Durchgangsdose 10 dB | 5...1006 MHz

- ✓ Breitbandig rückkanaltauglich
- ✓ Oberflächenveredelt

Bestelldaten

Typ	BSD 4-10N
Bst-Nr.	BSD00410N
GTIN	7611682007329
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85291095

**Technische Daten**

Auskopplungsart	Doppelrichtkoppler
Durchgangsdämpfung	2,5...4,0 dB
Stamm	
Frequenzbereich Eingang	5...1006 MHz
Durchgangsdämpfung	2,5...4,0 dB
Entkopplung intern	≥ 20 dB
Frequenzbereich Ausgang	5...1006 MHz
Verwendbare Kabel (Innenleiter Aussendurchmesser)	0,63...1,13 mm 4,7...7,35 mm
TV-Anschluss	
Anschlussart	IEC-Stecker
Frequenzbereich	5...1006 MHz
Anschlussdämpfung	10 dB ±2 dB
Radio-Anschluss	
Anschlussart	IEC-Buchse
Frequenzbereich	5...1006 MHz
Anschlussdämpfung	10 dB ±2 dB
Allgemein	
Maße (B × H × T) ca.	70 × 66 × 32 mm
Gewicht	0,091 kg

Passende Produkte

[TZU 2-00 Abdeckung | TV/R | einteilig](#)
[TZU 1-00 Aufputzrahmen](#)
[TZU 2-10 Abdeckung | TV/R | zweiteilig](#)
[TZU 1-10 Aufputzrahmen](#)
[TZU 3-00 Abschlusswiderstand](#)