


BSD 4-18N CATV-Durchgangsdose 18 dB | 5...1006 MHz

- ✓ Breitbandig rückkanaltauglich
- ✓ Oberflächenveredelt

Bestelldaten

| | |
|--------------------|---------------|
| Typ | BSD 4-18N |
| Bst-Nr. | BSD00418N |
| GTIN | 7611682007343 |
| PE | 1 |
| VE | 1 |
| EU-Zolltarifnummer | 85291095 |

**Technische Daten**

| | |
|---|--------------------------------|
| Auskopplungsart | Doppelrichtkoppler |
| Durchgangsdämpfung | 1,5...2,5 dB |
| Stamm | |
| Frequenzbereich Eingang | 5...1006 MHz |
| Durchgangsdämpfung | 1,5...2,5 dB |
| Entkopplung intern | ≥ 28 dB |
| Frequenzbereich Ausgang | 5...1006 MHz |
| Verwendbare Kabel (Innenleiter Aussendurchmesser) | 0,63...1,13 mm 4,7...7,35 mm |
| TV-Anschluss | |
| Anschlussart | IEC-Stecker |
| Frequenzbereich | 5...1006 MHz |
| Anschlussdämpfung | 18 dB ±2 dB |
| Radio-Anschluss | |
| Anschlussart | IEC-Buchse |
| Frequenzbereich | 5...1006 MHz |
| Anschlussdämpfung | 18 dB ±2 dB |
| Allgemein | |
| Maße (B × H × T) ca. | 70 × 66 × 32 mm |
| Gewicht | 0,091 kg |

Passende Produkte

[TZU 2-00 Abdeckung | TV/R | einteilig](#)
[TZU 1-00 Aufputzrahmen](#)
[TZU 2-10 Abdeckung | TV/R | zweiteilig](#)
[TZU 1-10 Aufputzrahmen](#)
[TZU 3-00 Abschlusswiderstand](#)