

BSD 4-22N CATV-Durchgangsdose 22 dB | 5...1006 MHz



- ✓ Breitbandig rückkanaltauglich
- ✓ Oberflächenveredelt

Bestelldaten

| | |
|--------------------|---------------|
| Typ | BSD 4-22N |
| Bst-Nr. | BSD00422N |
| GTIN | 7611682007350 |
| PE | 1 |
| VE | 1 |
| EU-Zolltarifnummer | 85291095 |



Technische Daten

| | |
|---|--------------------------------|
| Auskopplungsart | Doppelrichtkoppler |
| Durchgangsdämpfung | 1,2 ... 2,5 dB |
| Stamm | |
| Frequenzbereich Eingang | 5...1006 MHz |
| Durchgangsdämpfung | 1,2...2,5 dB |
| Entkopplung intern | ≥ 30 dB |
| Frequenzbereich Ausgang | 5...1006 MHz |
| Verwendbare Kabel (Innenleiter Aussendurchmesser) | 0,63...1,13 mm 4,7...7,35 mm |
| TV-Anschluss | |
| Anschlussstyp | IEC-Stecker |
| Frequenzbereich | 5...1006 MHz |
| Anschlussdämpfung | 22 dB ±2 dB |
| Radio-Anschluss | |
| Anschlussstyp | IEC-Buchse |
| Frequenzbereich | 5...1006 MHz |
| Anschlussdämpfung | 22 dB ±2 dB |
| Allgemein | |
| Maße (B × H × T) ca. | 70 × 66 × 32 mm |
| Gewicht | 0,091 kg |

Passende Produkte

- [TZU 2-00 Abdeckung | TV/R | einteilig](#)
- [TZU 1-00 Aufputzrahmen](#)
- [TZU 2-10 Abdeckung | TV/R | zweiteilig](#)
- [TZU 1-10 Aufputzrahmen](#)
- [TZU 3-00 Abschlusswiderstand](#)