


## BSD 21-22 Hyperbreitband-Durchgangsdose 22 dB | 5...2200 MHz | CATV



- ✓ Klasse A (+10 dB) gemäß EN 50083-2
- ✓ Breitbandig rückkanaltauglich
- ✓ Montagefreundlich
- ✓ Absetzmaß 8/13 mm
- ✓ Oberflächenveredelt

### Bestelldaten

Typ	BSD 21-22
Bst-Nr.	BSD02122
GTIN	7611682002485
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85291095



### Technische Daten

Schirmungsmaß gemäß EN 50083-2	Klasse A (+ 10 dB)
Auskopplungsart	Richtkoppler + Verteiler
Stamm	
Frequenzbereich Eingang	5...2200 MHz
Durchgangsdämpfung	≤ 0,9 dB @ 5...862 MHz ≤ 1,8 dB @ 862...2200 MHz
Entkopplung intern	≥ 20 dB
Frequenzbereich Ausgang	5...2200 MHz
Verwendbare Kabel (Innenleiter   Aussendurchmesser)	0,63...1,13 mm   4,70...7,35 mm
TV-Anschluss	
Anschlussart	IEC-Stecker
Frequenzbereich	5...2200 MHz
Anschlussdämpfung	22 dB ±1,5 dB
Radio-Anschluss	
Anschlussart	IEC-Buchse
Frequenzbereich	5...2200 MHz
Anschlussdämpfung	22 dB ±1,5 dB
Allgemein	
Maße (B × H × T) ca.	68 × 68 × 35 mm
Gewicht	0,092 kg

### Passende Produkte

[TZU 21-65 Aufsteckadapter | Multimedia](#)

[TZU 2-00 Abdeckung | TV/R | einteilig](#)

[TZU 1-00 Aufputzrahmen](#)

[TZU 2-10 Abdeckung | TV/R | zweiteilig](#)

[TZU 1-10 Aufputzrahmen](#)

[TZU 3-00 Abschlusswiderstand](#)