

BSD 40-00 CATV/SAT-Stichleitungsdose 5...2200 MHz



- ✓ Sehr geringe Abzweigdämpfung
- ✓ Klasse A (+10 dB) gemäß EN 50083-2
- ✓ Breitbandig rückkanaluglich (EoC geeignet bis 204 MHz)
- ✓ Oberflächenveredelt
- ✓ SAT = F-Buchse
- ✓ TV/Radio = IEC-Stecker

Bestelldaten

Typ	BSD 40-00
Bst-Nr.	BSD04000
GTIN	7611682400052
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85291095



Technische Daten

Schirmungsmaß gemäß EN 50083-2	Klasse A (+10 dB)
Stamm	
Frequenzbereich Eingang	5 ... 2200 MHz
Verwendbare Kabel (Innenleiter Außenleiter Außendurchmesser)	0,4 ... 1,13 mm 3,5 ... 6,0 mm 4,70 ... 7,35 mm
TV-Anschluss	
Anschlusstyp	IEC-Stecker
Frequenzbereich	5 ... 862 MHz
Anschlussdämpfung	1,8 dB ±0,2 dB
SAT-Anschluss	
Anschlusstyp	F-Buchse
Frequenzbereich	950 ... 2200 MHz
Anschlussdämpfung	1,8 dB ±0,2 dB
DC-Durchlass auf Stamm	Ja
Allgemein	
Maße (B x H x T) ca.	68 x 68 x 39 mm
Gewicht	0,1 kg

Passende Produkte

[TZU 2-02 Abdeckung | TV/SAT | einteilig](#)
[TZU 1-00 Aufputzrahmen](#)