BSD 40-11 CATV/SAT-Durchgangsdose 11 dB | 5…2200 MHz



- ✔ Klasse A (+10 dB) gemäß EN 50083-2
- ✔ Breitbandig rückkanaltauglich (EoC geeignet bis 204 MHz)
- ✔ Einkabeltauglich für Unicable I (EN50494) und Unicable II (EN50607)
- ✔ Oberflächenveredelt
- ✔ SAT = F-Buchse
- ✔ TV/Radio = IEC-Stecker

Bestelldaten

Typ	BSD 40-11
Bst-Nr.	BSD04011
GTIN	7611682400076
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85291095

Technische Daten

Schirmungsmaß gemäß EN 50083-2	Klasse A (+10 dB)
Stamm	
Frequenzbereich Eingang	5 … 2200 MHz
Durchgangsdämpfung	2,8 dB ±0,7 dB
Verwendbare Kabel (Innenleiter | Außenleiter | Außendurchmesser)	0,4 … 1,13 mm | 3,5 … 6,0 mm | 4,70 … 7,35 mm
TV-Anschluss	
Anschlusstyp	IEC-Stecker
Frequenzbereich	5 … 862 MHz
Anschlussdämpfung	11 dB ±1 dB
SAT-Anschluss	
Anschlusstyp	F-Buchse
Frequenzbereich	950 … 2200 MHz
Anschlussdämpfung	11 dB ±1 dB
DC-Durchlass auf Stamm	Ja
Allgemein	
Maße (B × H × T) ca.	68 × 68 × 39 mm
Gewicht	0,1 kg

Passende Produkte

TZU 2-02 Abdeckung | TV/SAT | einteilig
TZU 1-00 Aufputzrahmen
TZU 3-01 Abschlusswiderstand, DC-entkoppelt