

BSD 40-11 CATV/SAT-Durchgangsdose 11 dB | 5...2200 MHz



- ✓ Klasse A (+10 dB) gemäß EN 50083-2
- ✓ Breitbandig rückkanaltauglich (EoC geeignet bis 204 MHz)
- ✓ Einkabeltauglich für Unicable I (EN50494) und Unicable II (EN50607)
- ✓ Oberflächenveredelt
- ✓ SAT = F-Buchse
- ✓ TV/Radio = IEC-Stecker

Bestelldaten

| | |
|--------------------|---------------|
| Typ | BSD 40-11 |
| Bst-Nr. | BSD04011 |
| GTIN | 7611682400076 |
| PE | 1 |
| VE | 1 |
| EU-Zolltarifnummer | 85291095 |



Technische Daten

| | |
|--|---|
| Schirmungsmaß gemäß EN 50083-2 | Klasse A (+10 dB) |
| Stamm | |
| Frequenzbereich Eingang | 5 ... 2200 MHz |
| Durchgangsdämpfung | 2,8 dB ±0,7 dB |
| Verwendbare Kabel (Innenleiter Außenleiter Außendurchmesser) | 0,4 ... 1,13 mm 3,5 ... 6,0 mm 4,70 ... 7,35 mm |
| TV-Anschluss | |
| Anschlussstyp | IEC-Stecker |
| Frequenzbereich | 5 ... 862 MHz |
| Anschlussdämpfung | 11 dB ±1 dB |
| SAT-Anschluss | |
| Anschlussstyp | F-Buchse |
| Frequenzbereich | 950 ... 2200 MHz |
| Anschlussdämpfung | 11 dB ±1 dB |
| DC-Durchlass auf Stamm | Ja |
| Allgemein | |
| Maße (B × H × T) ca. | 68 × 68 × 39 mm |
| Gewicht | 0,1 kg |

Passende Produkte

- [TZU 2-02 Abdeckung | TV/SAT | einteilig](#)
- [TZU 1-00 Aufputzrahmen](#)
- [TZU 3-01 Abschlusswiderstand, DC-entkoppelt](#)