BSD 963-13N Multimedia-Durchgangsdose 14 dB | 5…1006 MHz | CATV | DATA | RK geblockt



- ✔ Klasse A (+10 dB) gemäß EN 50083-2
- ✔ Mit Hochpassfilter auf dem Stamm (RK geblockt)
- ✔ Breitbandig rückkanaltauglich
- ✔ Montagefreundlich
- ✔ Absetzmaß 8/13 mm
- ✔ Verlängerte F-Buchse
- ✔ Oberflächenveredelt

Bestelldaten

Typ	BSD 963-13N
Bst-Nr.	BSD96313N
GTIN	7611682001532
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85291095

Technische Daten

Schirmungsmaß gemäß EN 50083-2	Klasse A (+ 10 dB)
Stamm	
Frequenzbereich Eingang	5…1006 MHz
Durchgangsdämpfung	≥ 45 dB @ 5…1006 MHz ≤ 3,3 dB @ 85…1006 MHz
Frequenzbereich Ausgang	87,5…1006 MHz
Verwendbare Kabel (Innenleiter | Aussendurchmesser)	0,63…1,13 mm | 4,70…7,35 mm
TV-Anschluss	
Anschlusstyp	IEC-Stecker
Frequenzbereich	109...1006 MHz
Anschlussdämpfung	14 dB ±1 dB
Radio-Anschluss	
Anschlusstyp	IEC-Buchse
Frequenzbereich	87,5...108 MHz
Anschlussdämpfung	16 dB ±1,5 dB
DATA-Anschluss	
Anschluss-Typ	F-Buchse
Frequenzbereich	5…1006 MHz
Anschlussdämpfung	14 dB ±1 dB
Entkopplung TV⍁DATA	≥ 70 dB @ 5…65 MHz ≥ 30 dB @ 109…1006 MHz
Allgemein	
Maße (B × H × T) ca.	68 × 68 × 39 mm
Gewicht	0,100 kg

Passende Produkte

SZU 2-01 Abdeckung | TV/R/DATA | einteilig
TZU 1-00 Aufputzrahmen
TZU 3-01 Abschlusswiderstand, DC-entkoppelt