

BVE 2-01P 2-fach Verteiler | 5...1218 MHz | Bauform 01



- ✓ Hohe Rückflussdämpfung
- ✓ Multimedia-tauglich
- ✓ Ein- und Ausgänge brummentstört
- ✓ Hohe Intermodulationsfestigkeit
- ✓ Klasse A (+10 dB) gemäß EN 50083-2
- ✓ Rückflussdämpfung und Entkopplung gemäß VFKD TS 220
- ✓ Vodafone gelistet

Bestelldaten

Typ	BVE 2-01P
Bst-Nr.	BVE00201P
GTIN	7611682005592
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85291080



Technische Daten

Frequenzbereich	5...1218 MHz
Schirmungsmaß gemäß EN 50083-2	Klasse A + 10 dB
Intermodulationsfestigkeit (EN 60728-4)	118,5 dB μ V
Verteilung	2-fach
Verteilung	
Verteildämpfung	$\leq 3,3$ dB @ 5 ... 94 MHz $\leq 3,3$ dB @ 94 ... 188 MHz $\leq 3,4$ dB @ 188 ... 376 MHz $\leq 3,5$ dB @ 376 ... 752 MHz $\leq 3,5$ dB @ 752 ... 950 MHz $\leq 3,9$ dB @ 950 ... 1218 MHz
Entkopplung	
Ausgang-Ausgang	≥ 22 dB @ 10 ... 94 MHz $\geq 20,5$ dB @ 94 ... 188 MHz ≥ 19 dB @ 188 ... 376 MHz $\geq 17,5$ dB @ 376 ... 752 MHz $\geq 17,5$ dB @ 752 ... 950 MHz ≥ 16 dB @ 950 ... 1218 MHz
Anschlüsse	
Anschlussstyp	F
Rückflussdämpfung	≥ 18 dB @ 5 ... 94 MHz $\geq 16,5$ dB @ 94 ... 188 MHz ≥ 15 dB @ 188 ... 376 MHz $\geq 13,5$ dB @ 376 ... 752 MHz ≥ 12 dB @ 752 ... 1218 MHz
Allgemein	
Betriebstemperaturbereich	-15 °C ... +60 °C
Maße (B x H x T) ca.	48 x 50 x 26 mm
Gewicht	0,045 kg
Schutzart	IP67