BVE 8-01P 8-fach Verteiler | 5…1218 MHz | Bauform 01



- ✔ Hohe Rückflussdämpfung
- ✔ Multimediatauglich
- ✔ Ein- und Ausgänge brummentstört
- ✔ Hohe Intermodulationsfestigkeit
- ✔ Klasse A (+10 dB) gemäß EN 50083-2
- ✔ Rückflussdämpfung und Entkopplung gemäß VFKD TS 220
- ✔ Vodafone gelistet

Bestelldaten

Typ	BVE 8-01P
Bst-Nr.	BVE00801P
GTIN	7611682005639
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85291080

Technische Daten

Frequenzbereich	5…1218 MHz
Schirmungsmaß gemäß EN 50083-2	Klasse A + 10 dB
Intermodulationsfestigkeit (EN 60728-4)	113,5 dBµV
Verteilung	8-fach
Verteilung	
Verteildämpfung	≤ 10,2 dB @ 5 … 94 MHz ≤ 10 dB @ 94 … 188 MHz ≤ 10,2 dB @ 188 … 376 MHz ≤ 10,8 dB @ 376 … 752 MHz ≤ 11,4 dB @ 752 … 950 MHz ≤ 12,3 dB @ 950 … 1218 MHz
Entkopplung	
Ausgang-Ausgang	≥ 22 dB @ 10 … 94 MHz ≥ 20,5 dB @ 94 … 188 MHz ≥ 19 dB @ 188 … 376 MHz ≥ 17,5 dB @ 376 … 752 MHz ≥ 17,5 dB @ 752 … 950 MHz ≥ 16 dB @ 950 … 1218 MHz
Anschlüsse	
Anschlusstyp	F
Rückflussdämpfung	≥ 18 dB @ 5 … 94 MHz ≥ 16,5 dB @ 94 … 188 MHz ≥ 15 dB @ 188 … 376 MHz ≥ 13,5 dB @ 376 … 752 MHz ≥ 12 dB @ 752 … 1218 MHz
Allgemein	
Betriebstemperaturbereich	–15 °C … +60 °C
Maße (B × H × T) ca.	117 × 60 × 27 mm
Gewicht	0,120 kg
Schutzart	IP67