

BVS 2-02 CATV-Verstärker 25 dB | 98 dBμV



- ✓ Downstream 47...862 MHz
- ✓ Dämpfung und Entzerrung einstellbar
- ✓ Upstream 5...30 MHz, passiv

Bestelldaten

Typ	BVS 2-02
Bst-Nr.	BVS00202
GTIN	7611682031027
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85437030



Technische Daten

EMV	gemäß EN 50083-2, Klasse A
Downstream	
Frequenzbereich	47...862 MHz
Verstärkung	25 dB
Dämpfung: stufenloser Pegelsteller	0...20 dB
Entzerrung: stufenloser Pegelsteller	0...18 dB
Rückflussdämpfung	≥ 14 dB (-1,5 dB/Oktave)
Rauschmaß typ.	≤ 7 dB
Upstream	
Frequenzbereich	5...30 MHz
HF-Anschlüsse	
Typ	F-Buchse
Allgemein	
Netzteil	230 VAC / 50 Hz
Betriebsanzeige	LED
Leistungsaufnahme	6 W
Potentialausgleichanschluss	4 mm ²
Betriebstemperaturbereich (gemäß EN 60065)	-20...+50°C
Maße (B × H × T) ca.	160 × 100 × 45 mm
Gewicht	0,488 kg
Schutzklasse	IP 20

Anwendungsbeispiel

