

BVS 3-01 CATV-Verstärker 30 dB | 98 dB μ V



- ✓ Downstream 47...862 MHz
- ✓ Dämpfung und Entzerrung einstellbar
- ✓ Upstream 5...30 MHz, passiv

Bestelldaten

Typ	BVS 3-01
Bst-Nr.	BVS00301
GTIN	7611682031034
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85437030



Technische Daten

EMV	gemäß EN 50083-2, Klasse A
Downstream	
Frequenzbereich	47...862 MHz
Verstärkung	30 dB
Max. Ausgangspegel CSO/CTB (CENELEC-Raster, 41 Kanäle, 60 dB IMA)	98 dB μ V
Dämpfung: stufenloser Pegelsteller	0...20 dB
Entzerrung: stufenloser Pegelsteller	0...18 dB
Rückflussdämpfung	≥ 14 dB (-1,5 dB/Oktave)
Rauschmaß typ.	≤ 7 dB
Upstream	
Frequenzbereich	5...30 MHz
HF-Anschlüsse	
Typ	F-Buchse
Allgemein	
Betriebstemperaturbereich (gemäß EN 60065)	-20...+50°C
Netzteil	230 VAC / 50 Hz
Betriebsanzeige	LED
Leistungsaufnahme	6 W
Potentialausgleichanschluss	4 mm ²
Maße (B × H × T) ca.	160 × 100 × 45 mm
Gewicht	0,478 kg
Schutzart	IP20

Anwendungsbeispiel

