

CMO 2-98R Kabel-Gateway DOCSIS/EuroDOCSIS | WLAN



- ✓ Full-Band Capture Tuner
- ✓ Dynamische Downstream/Upstream-Kombinationen
- ✓ Unterstützt bis zu 16 Downstream- und 4 Upstream-Kanäle
- ✓ Downstream-Datenrate bis zu 800 Mbps
- ✓ Upstream-Datenrate bis zu 120 Mbps
- ✓ 4 × GbE-Ports für 10/100/1000Base-T Ethernet mit Auto-Negotiation
- ✓ Wi-Fi 802.11n 2x2 MIMO 2.4 GHz, 802.11ac 3x3 MIMO 5 GHz
- ✓ 2 × Ports für Telefon/Fax
- ✓ Refurbished (Technicolor EPC3940)

Bestelldaten

Typ	CMO 2-98R
Bst-Nr.	CMO00298R
GTIN	7611682009873
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	



Technische Daten

Downstream	
Datenrate	≤ 800 Mbps
Frequenzbereich	108 ... 1002 MHz
Kanalbandbreite	8 MHz
Kanalbündelung	≤ 16
Eingangsspegel	45 ... 75 dBμV
Demodulation	64 QAM, 256 QAM
Upstream	
Datenrate	≤ 120 Mbps
Frequenzbereich	5 ... 65 MHz
Kanalbandbreite	1600, 3200, 6400 kHz
Kanalbündelung	≤ 4
Modulation	QPSK, 8 QAM, 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, 128 QAM
Schnittstellen	
Ethernet-Anschlüsse (LAN)	4 × RJ-45
Ethernet-Normen	Ethernet 10/100/1000BASE-T
WLAN-Standard	IEEE 802.11n IEEE 802.11ac
WLAN-Band	2.4 GHz, 5 GHz
WLAN-Verschlüsselung	WPA/WPA2
Telefonie	2 × RJ-11
DOCSIS	F-Buchse (75 Ohm)
Allgemein	
Betriebsspannung	12 VDC
Betriebstemperaturbereich	0 ... 40 °C
Lagertemperaturbereich	-20 ... 70 °C
Betriebs-Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	0 ... 95%
Maße (B × H × T) ca.	68 x 227 x 205 mm