

EAK 26-80 Patchkabel F-Quickfix | axiale Stecker | 4-fach geschirmt | 0,25 m



- ✓ Anwendung als Patchkabel in Kopfstationen oder zur Verbindung von Kopfverstärkern mit Multischaltern
- ✓ Schirmungsmaß gemäß EN 60966-2-7, Klasse A (+ 20 dB)
- ✓ 4-fach geschirmt; 4G/5G protected
- ✓ DOCSIS 4.0 ready
- ✓ Weiß, 10 Stück im Polybeutel
- ✓ Farbcodiert

Bestelldaten

| | |
|--------------------|---------------|
| Typ | EAK 26-80 |
| Bst-Nr. | EAK02680 |
| GTIN | 7611682401721 |
| PE | 1 |
| VE | 10 |
| EU-Zolltarifnummer | 85442000 |



Technische Daten

Elektrische Daten

| | |
|---------------------|---|
| Frequenzbereich | 0 ... 1800 MHz |
| Impedanz | 75 Ω |
| Dämpfung | < 0,14 dB @ 100 MHz < 0,38 dB @ 500 MHz < 0,54 dB @ 862 MHz < 0,60 dB @ 1000 MHz < 0,80 dB @ 1500 MHz < 0,91 dB @ 1800 MHz |
| Rückflussdämpfung | ≥ 20 dB @ 5 ... 1000 MHz ≥ 18 dB @ 1000 ... 1800 MHz |
| Schirmungsmaß | ≥ 105 dB @ 30...1000 MHz ≥ 95 dB @ 1000...1800 MHz |
| Kopplungswiderstand | < 0,9 mΩ/m @ 5 ... 30 MHz |

Mechanische Daten

| | |
|-------------|---|
| Kabellänge | 0,25 m |
| Anschluss 1 | F-Quickfix-Stecker (gerade) gem. IEC 61169-47 |
| Anschluss 2 | F-Quickfix-Stecker (gerade) gem. IEC 61169-47 |
| Ausführung | Mit Knickschutztüllen |