

EAK 200-80 Endgeräteanschlusskabel IEC | axialer Stecker | axiale Buchse | 4-fach geschirmt | 2,00 m



- ✓ Zum Anschluss von Endgeräten an Multimediaanschlüssdosen
- ✓ Gemäß VF TS 5001
- ✓ Schirmungsmaß gemäß EN 60966-2-7, Klasse A (+20 dB)
- ✓ 4-fach geschirmt; 4G/5G protected
- ✓ DOCSIS 4.0 ready
- ✓ Weiß, lose verpackt mit Siegel
- ✓ Farbcodiert
- ✓ Vodafone gelistet

Bestelldaten

Typ	EAK 200-80
Bst-Nr.	EAK20080
GTIN	7611682401318
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	



Technische Daten

Elektrische Daten

Frequenzbereich	0 ... 1800 MHz
Impedanz	75 Ω
Dämpfung	< 0,17 dB @ 100 MHz < 0,47 dB @ 500 MHz < 0,66 dB @ 862 MHz < 0,74 dB @ 1000 MHz < 0,96 dB @ 1500 MHz < 1,09 dB @ 1800 MHz
Rückflussdämpfung	≥ 20 dB @ 5 ... 1000 MHz ≥ 18 dB @ 1000 ... 1800 MHz
Schirmungsmaß	≥ 105 dB @ 30...1000 MHz ≥ 95 dB @ 1000...1800 MHz
Kopplungswiderstand	< 0,9 mΩ/m @ 5 ... 30 MHz

Mechanische Daten

Kabellänge	2,00 m
Anschluss 1	IEC-Stecker (gerade) gem. EN 61169-2
Anschluss 2	IEC-Kupplung (gerade) gem. EN 61169-2
Ausführung	Mit Knickschutzfüßen