

**EAK 251-80 Endgeräteanschlusskabel F | axiale Stecker | Quickfix | 4-fach geschirmt | 2,50 m**



- ✓ Zum Anschluss von Endgeräten an Multimediaanschlussdosen
- ✓ Gemäß VF TS 5001
- ✓ Schirmungsmaß gemäß EN 60966-2-7, Klasse A (+ 20 dB)
- ✓ 4-fach geschirmt; 4G/5G protected
- ✓ DOCSIS 4.0 ready
- ✓ Weiß, im Polybeutel mit SB-Verschlusskarte
- ✓ Farbcodiert
- ✓ Vodafone gelistet

**Bestelldaten**

<b>Typ</b>	EAK 251-80
<b>Bst-Nr.</b>	EAK25180
<b>GTIN</b>	7611682008920
<b>PE</b>	1
<b>VE</b>	1
<b>EU-Zolltarifnummer</b>	



**Technische Daten**

Elektrische Daten	
Frequenzbereich	0 ... 1800 MHz
Impedanz	75 Ω
Dämpfung	< 0,21 dB @ 100 MHz < 0,56 dB @ 500 MHz < 0,79 dB @ 862 MHz < 0,87 dB @ 1000 MHz < 1,13 dB @ 1500 MHz < 1,28 dB @ 1800 MHz
Rückflussdämpfung	≥ 20 dB @ 5 ... 1000 MHz ≥ 18 dB @ 1000 ... 1800 MHz
Schirmungsmaß	≥ 105 dB @ 30...1000 MHz ≥ 95 dB @ 1000...1800 MHz
Kopplungswiderstand	< 0,9 mΩ/m @ 5 ... 30 MHz
Mechanische Daten	
Kabellänge	2,50 m
Anschluss 1	F-Quickfix-Stecker (gerade) gem. IEC 61169-47
Anschluss 2	F-Quickfix-Stecker (gerade) gem. IEC 61169-47
Ausführung	Mit Knickschutzfüllen