


## HKI 41-34 4-fach HDMI-IP-Encoder | premium-line



- ✓ H.264-Kodierung
- ✓ 4 × HDMI in 4 × SPTS
- ✓ Web-GUI
- ✓ Fernwartung möglich (SMARTPortal)
- ✓ Zwei Netzteile (hot pluggable, redundant)

### Bestelldaten

Typ	HKI 41-34
Bst-Nr.	HKI04134
GTIN	7611682005868
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85432000



### Technische Daten

Eingänge	
Anschluss	4 × HDMI
Video-Auflösung	1080p@60 Hz
IP-Ausgang	
Unterstützte Protokolle	
Unterstützte Protokolle	UDP, HTTP, RTSP, RTMP, ONVIF
Bitrate	16 Mbit/s
Audio codecs	AAC, AAC+, AAC++, MP3
Video codecs	H.264
Schnittstellen	
Ethernet-Anschlüsse	5 × RJ-45
Ethernet-Normen	IEEE 802.3, 100 Base-T @ Control IEEE 802.3, 1000 Base-T / 1 GbE @ OUT 1 ... 4
Unterstützte Konfigurations-Protokolle	HTTP, AXING SMARTPortal*
Allgemein	
Betriebstemperaturbereich (gemäß EN 60065)	0°C...+45°C
Betriebsspannung	2 × 100...240 VAC/50...60 Hz
Schaltnetzteil	2 (redundant)
Leistungsaufnahme	25 W
Maße (B × H × T) ca.	482 × 267 × 47 mm
Gewicht	4,100 kg
Anmerkungen	* verschlüsselte, Cloud-basierte Anwendung, zur Konfiguration, Überwachung und Fernwartung

## Anwendungsbeispiel

