Datenblatt



HKI 41-35 H.265 | IPTV Encoder



- $\begin{array}{l} \text{H.265-Kodierung (HEVC)} \\ 4 \times \text{HDMI in 4} \times \text{SPTS} \\ \text{Web-basierte Konfiguration, Fernwartung möglich (AXING SMARTPortal)} \\ \text{Zwei redundante Netzteile (hot pluggable)} \end{array}$

Bestelldaten

HKI 41-35 HKI04135 7611682005875 Typ Bst-Nr. GTIN

PE EU-Zolltarifnummer 85432000



Technische Daten

Eingänge	
Anschluss	4×HDMI
Video-Auflösung	1080p@60 Hz
IP-Ausgang	
Unterstützte Protokolle	UDP, HTTP, RTSP, RTMP, ONVIF
Bitrate	16 Mbit/s
Audio codecs	AAC, AAC+, AAC++, MP3
Video codecs	H.265 (HEVC)
Schnittstellen	
Unterstützte Konfigurations-Protokolle	HTTP, AXING SMARTPortal*
Allgemein	
Betriebstemperaturbereich (gemäß EN 60065)	0°C…+45°C
Betriebsspannung	2 × 100240 VAC/5060 Hz
Schaltnetzteil	2 (redundant)
Leistungsaufnahme	35 W
Maße (B \times H \times T) ca.	482 × 267 × 47 mm
Gewicht	4,100 kg
Anmerkungen	* verschlüsselte, Cloud-basierte Anwendung, zur Konfiguration, Überwachung und Fernwartung



Anwendungsbeispiel

