

HKI 81-34 8-fach HDMI-IP-Encoder | premium-line



- H.264-Kodierung 8 × HDMI in 8 × SPTS
- Web-GUI
- Fernwartung möglich (SMARTPortal) Zwei Netzteile (hot pluggable,redundant)

Bestelldaten

HKI 81-34 Typ Bst-Nr. HKI08134 GTIN 7611682005882

PE VE

EU-Zolltarifnummer 85432000



Technische Daten

Eingänge	
Anschluss	8 × HDMI
Video-Auflösung	1080p@60 Hz
IP-Ausgang	
Unterstützte Protokolle	UDP, HTTP, RTSP, RTMP, ONVIF
Bitrate	16 Mbit/s
Audio codecs	AAC, AAC+, AAC++, MP3
Video codecs	H.264
Schnittstellen	
Ethernet-Anschlüsse	9 × RJ-45
Ethernet-Normen	IEEE 802.3, 100 Base-T @ Control IEEE 802.3, 1000 Base-T / 1 GbE @ OUT 1 8
Unterstützte Konfigurations-Protokolle	HTTP, AXING SMARTPortal*
Allgemein	
Betriebstemperaturbereich (gemäß EN 60065)	0°C+45°C
Betriebsspannung	2 × 100240 VAC/5060 Hz
Schaltnetzteil	2 (redundant)
Leistungsaufnahme	35 W
Maße (B \times H \times T) ca.	482 × 267 × 47 mm
Gewicht	4,150 kg
Anmerkungen	* verschlüsselte, Cloud-basierte Anwendung, zur Konfiguration, Überwachung und Fernwartung

Datenblatt



Anwendungsbeispiel

