

## HKM 1-00 HDMI Encoder/Modulator



- ✓ Zum Einspeisen von Videos in ein Koaxialkabelnetz
- ✓ Wandelt und komprimiert HDMI-Signale in DVB-C/T
- ✓ Auflösung bis zu 1080p @ 60 Hz
- ✓ Ermöglicht einen TV-Kanal für Infos oder Events (Online-Gottesdienste, Fitnessvideos, etc.)
- ✓ Zum Einsatz beispielsweise in in Hotels oder Seniorenheimen
- ✓ Zur Ergänzung einer Kopfstelle oder SAT-Anlage geeignet
- ✓ Einfache und intuitive Konfiguration im Webbrowser
- ✓ Inkl. Netzteil und Wandmontagewinkel

### Bestelldaten

Typ	HKM 1-00
Bst-Nr.	HKM00100
GTIN	7611682400618
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85432000



### Technische Daten

<b>Eingänge</b>	
Anzahl	1 × HDMI
Video-Auflösung	720@50p, 720@60p, 1080@50i/p, 1080@60i/p
<b>Ausgang</b>	
Anzahl Kanäle	1 × DVB-C/DVB-T
Frequenzbereich	50 ... 862 MHz
Kanalbandbreite	6, 7, 8 MHz
Ausgangspegel einstellbar	70 ... 100 dBµV
Video-Auflösung	1080p @ 60 Hz
Audio-Encoder	MPEG-1 audio layer II, AAC
Video-Encoder	H.264 (MPEG-4)
Max. Bitrate pro Kanal	5 ... 25 Mbit/s
<b>Ausgangsmodulation</b>	
Typ	16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM @ DVB-C QPSK, 16QAM, 64QAM @ DVB-T
MER	Typ. 39 dB   min. 37 dB
FFT	2K, 8K @ DVB-T
FEC	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 @ DVB-T
Schutzintervall	1/4, 1/8, 1/16, 1/32 @ DVB-T
Symbolrate	5 ... 9 MBaud/s @ DVB-C
<b>Schnittstellen</b>	
Ethernet-Anschlüsse	1 × RJ 45
Ethernet-Normen	IEEE 802.3, 100 Base-T
<b>Allgemein</b>	
Betriebstemperaturbereich	5 °C ... 40 °C
Betriebs-Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	80% @ 30 °C
Betriebsspannung	12 VDC
Stromaufnahme	500 mA
<b>Externes Zubehör</b>	
Steckernetzteil	100 ... 240 VAC / 50 ... 60 Hz   12 VDC / 2 A

### Passende Produkte

[TZU 40-05 RF- und FoC-Finspeiseweiche](#)

[CFA 7-01 Erdungsblock einfach F | F | Wandmontage](#)