

## MAK 50-80 F | Patch-Kabel | axiale Stecker | doppelt geschirmt | 0,50 m



- ✓ Schirmungsmaß gemäß EN 60966-2-6, Klasse A
- ✓ Weiß, im Polybeutel

### Bestelldaten

Typ	MAK 50-80
Bst-Nr.	MAK05080
GTIN	7611682001136
PE	1
VE	10
EU-Zolltarifnummer	85442000



### Technische Daten

Schirmungsmaß gemäß EN 60966-2-5	Klasse A
<b>Elektrische Daten</b>	
Frequenzbereich	0 ... 1006 MHz
Impedanz	75 Ω
Dämpfung	0,2 dB @ 862 MHz
Rückflussdämpfung	≥ 25 dB @ 5 ... 1000 MHz
Schirmungsmaß	≥ 100 dB @ 30...1000 MHz
Kopplungswiderstand	< 0,7 mΩ/m @ 5 ... 30 MHz
<b>Mechanische Daten</b>	
Kabellänge	0,50 m
Anschluss 1	F-Stecker (axial) gem. EN 61169-24
Anschluss 2	F-Stecker (axial) gem. EN 61169-24
Ausführung	Mit Knickschutzfüllen
<b>Allgemein</b>	
Gewicht	0,032 kg