Datenblatt

MAK 350-80 F | Modem-Kabel | axiale Stecker | doppelt geschirmt | 3,50 m



- ✔ Zum Anschluss eines Kabelmodems an eine Multimediadose
- ✔ Gemäß KDG 1 TS 151
- ✔ Schirmungsmaß gemäß EN 60966-2-6, Klasse A
- ✔ doppelt geschirmt
- ✔ Weiß, im Polybeutel

Bestelldaten

Typ	MAK 350-80
Bst-Nr.	MAK35080
GTIN	7611682001167
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85442000

Technische Daten

Schirmungsmaß gemäß EN 60966-2-5	Klasse A
Elektrische Daten	
Frequenzbereich	0 … 1006 MHz
Impedanz	75 Ω
Dämpfung	1,4 dB @ 862 MHz
Rückflussdämpfung	≥ 25 dB @ 5 … 1000 MHz
Schirmungsmaß	≥ 100 dB @ 30…1000 MHz
Kopplungswiderstand	< 0,7 mΩ/m @ 5 … 30 MHz
Mechanische Daten	
Kabellänge	3,50 m
Anschluss 1	F-Stecker (axial) gem. EN 61169-24
Anschluss 2	F-Stecker (axial) gem. EN 61169-24
Ausführung	Mit Knickschutztüllen
Allgemein	
Gewicht	0,136 kg