

MK 8-00N DVB-Kopfstelle | 8 × DVB-S/S2/S2X in 8 × DVB-C/T



- 8 unabhängige Tunereingänge Wandelt 8 × DVB-S/S2/S2X in 8 × DVB-C oder DVB-T
- Ausgangsmodulation konfigurierbar
- Optimiertes Kapazitätsmanagement

- Optimertes Kapazitatsmanagement
 Remux | Crossmultiplex
 NIT-Editiermöglichkeit (Softwareerweiterung nötig)
 PID-Filtering (Softwareerweiterung nötig)
 Schnittstelle für CASimulcrypt Server (Softwareerweiterung nötig)
 Web-basierte Konfiguration, für AXING SMARTPortal geeignet
 Unterstützt SNMPv1 und SNMPv2c

- Für Wandmontage oder als 19"-Einheit, 1 HE verwendbar

Bestelldaten

Typ Bst-Nr. MK 8-00N MK00800N 7611682008463 GTIN

PE VF

EU-Zolltarifnummer 85256000



Technische Daten

Eingänge	
Anzahl Tuner	8 × DVB-5/52/52X
Anschluss	8 × F-Buchse
Frequenzbereich	900 2150 MHz @ DVB-S/S2/S2X
Eingangspegel	43 84 dBμV @ DVB-S/S2/S2X
LNB-Spannung	13/17 V; 22 kHz on/off; DiSEqC 1.0
Max. LNB-Strom	250 mA je Eingang 1000 mA pro Gerät
Eingangsmodulation	1000 IIIA più delat
Тур	QPSK/8PSK/8APSK/16APSK/32APSK @ DVB-S/S2/S2X
Konformität	DVB-S = EN 300 421 DVB-S2 = EN 302 307-1 v1.4.1 DVB-S2X = EN 302 307-2 v1.1.1
Unterstützte Transportstreams	MPEG-2 ISO/IEC 13818 MPEG-4 ISO/IEC 14496
Fehlerkorrektur	auto
Symbolrate	1,5 45 MS/s (< 40 MS/s in 32-APSK)
Transportstreams	
Änderbare Programminformationen	Programmname, SID-Remapping, PID-Remapping, PID-Filtering* TSID, ONID
LCN	Ja
NIT-Handling @ DVB-C	Auto Aus Manuell*
Verschlüsselung	DVB-CSA*, DVB-CISSA*, ATIS-IDSA*, AES-ECB*, AES-CBC*
Ausgang	
Anzahl Kanäle	8 × DVB-C/DVB-T
Frequenzbereich	109 1006 MHz @ DVB-C 109 862 MHz @ DVB-T
Kanäle auswählbar	S2K87 @ DVB-C S2K69 @ DVB-T
Kanalbandbreite	7/8 MHz @ DVB-T
Mögliche Frequenzänderung	-4 +4 MHz (0,5-MHz-Schritte)
Anschluss	1 × F-Buchse
Impedanz	75 Ω
Ausgangspegel einstellbar	75 95 dBμV @ DVB-C/DVB-T
Ausgangsmodulation	
Konformität	DVB-T (EN 300 744) DVB-C (EN 300 429/ITU-TJ.83 Annex A/C)
Тур	QAM16, QAM32, QAM64, QAM128, QAM256 @ DVB-C QPSK, QAM16, QAM64 @ DVB-T

Datenblatt



MER	≥ 40 dB @ DVB-C ≥ 36 dB @ DVB-T
Bitrate, max.	50,87 Mbps @ DVB-C 31,668 Mbps @ DVB-T
FFT	2K mode @ DVB-T
FEC	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 @ DVB-T
Schutzintervall	1/4, 1/8, 1/16, 1/32 @ DVB-T
Symbolrate	1 7,5 MBaud/s @ DVB-C
Schnittstellen	
Ethernet-Anschlüsse	1 × RJ 45
Ethernet-Normen	IEEE 802.3, 100 Base-T
Unterstützte Konfigurations-Protokolle	HTTP, SNMP v1, SNMP v2c, AXING SMARTPortal**
Unterstützte Konfigurations-Protokolle Allgemein	HTTP, SNMP v1, SNMP v2c, AXING SMARTPortal**
-	HTTP, SNMP v1, SNMP v2c, AXING SMARTPortal** -10°C+50°C
Allgemein	
Allgemein Betriebstemperaturbereich (gemäß EN 60065)	-10°C+50°C
Allgemein Betriebstemperaturbereich (gemäß EN 60065) Betriebsspannung	−10°C…+50°C 100 … 240 VAC/50 … 60 Hz
Allgemein Betriebstemperaturbereich (gemäß EN 60065) Betriebsspannung Leistungsaufnahme	-10°C+50°C 100 240 VAC/50 60 Hz 50 W
Allgemein Betriebstemperaturbereich (gemäß EN 60065) Betriebsspannung Leistungsaufnahme Potentialausgleichanschluss	-10°C+50°C 100 240 VAC/50 60 Hz 50 W 4 mm ²

Passende Produkte

MKZ 1-02 Frontplatte für 191 - Einbau

MKS 1-00 Softwareerweiterung zum Editieren einer NIT

MKS 1-01 Softwareerweiterung zum PID-Filtering

MKS 1-02 Softwareerweiterung für CASimulcrypt

MKS 8-16 Softwareerweiterung von 8 auf 16 Ausgangsmodulatoren