

MOCA 11-01 MoCA 2.5 Adapter



- ✓ Zusatzadapter für das MoCA-Adapter-Set MOCA 21-01
- ✓ 2,5 Gbit/s über vorhandenes Koaxialkabel
- ✓ 1 × 2,5 Gbit/s Ethernet-Schnittstelle
- ✓ Inkl. externem Schaltnetzteil

Bestelldaten

Typ	MOCA 11-01
Bst-Nr.	MOCA01101
GTIN	7611682401677
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85176200

Technische Daten

Frequenzbereich	1125 ... 1675 MHz
Maximale erlaubte Dämpfung im Koaxialnetz	30 dB @ 2500 Mbps 40 dB @ 2200 Mbps 50 dB @ 1100 Mbps
Data over Coax	
Standard	MoCA 2.5
Netto Datenrate (PHY)	2500 Mbps
Verschlüsselung	AES 128 Bit
Max. Anzahl Geräte im Coax-Netzwerk	16
Anschlüsse	1 × F-Buchse
Schnittstellen	
Ethernet-Anschlüsse	1 × RJ 45
Ethernet-Normen	IEEE 802.3u 100BaseT Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BaseT Gigabit Ethernet IEEE 802.3bz 2.5GBaseT 2.5 Gigabit Ethernet
Allgemein	
Betriebstemperaturbereich	5° C ... 40 °C
Betriebsspannung	12 VDC
Leistungsaufnahme	2,5 W
Maße (B × H × T) ca.	120 x 82 x 29 mm
Gewicht	0,142 kg
Externes Zubehör	
Schaltnetzteil	100...240 VAC/50...60 Hz 12 VDC/1,0 A

Passende Produkte

[BSD 967-09X Multimedia-Enddose 9 dB | 5 ... 1800 MHz | CATV | DATA](#)
[BSD 967-04X Multimedia-Stichleitungsdose 4 dB | 5 ... 1800 MHz | CATV | DATA](#)
[SSD 5-00 SAT-Stichleitungsdose 5...2200 MHz | CATV | SAT](#)
[SSD 5-07 SAT-Enddose 7 dB | 5...2200 MHz | CATV | SAT](#)
[SSD 2-00 SAT-Stichleitungsdose 5 ... 2200 MHz | CATV | SAT](#)
[SSD 4-00 SAT-Twin-Stichleitungsdose 5...2200 MHz | CATV | SAT | SAT](#)
[SSD 7-00 SAT-Twin-Stichleitungsdose 5...2200 MHz | CATV | SAT | SAT](#)