

OEP 11-02 Optischer XGS-PON-Endpoint | 1 × 2,5 GE

- ✓ Zum Anbinden eines Raums/Zimmers an einen Hospitality-OLT
- ✓ XGS-PON gemäß ITU-T G.9807.1
- ✓ 1 × XGS-PON
- ✓ 1 × RJ 45 Anschluss für 2,5 GE

Bestelldaten

Typ	OEP 11-02
Bst-Nr.	OEP01102
GTIN	7611682401998
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	

Technische Daten

PON	
Anzahl	1
Anschlusstyp	SC/APC
Standard	XGS-PON [®] /FSAN G.9807.1 standard
Glasfasertyp	9/125 µm SMF (Single Mode Fiber)
Datenrate	10 Gbps @ Downstream 10 Gbps @ Upstream
Lichtsendeleistung	+4 ... +9 dBm @ Class B+
Empfangsempfindlichkeit	-28 dBm @ Class B+
Sättigungsleistung	-9 dBm @ Class B+
Schnittstellen	
Ethernet-Anschlüsse	1 × RJ 45
Ethernet-Normen	IEEE 802.3ah, 1000 Base-T
Allgemein	
Betriebstemperaturbereich	0 ... 40° C
Betriebs-Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	10 ... 90 %
Betriebsspannung	12 VDC
Leistungsaufnahme	<8 W
Maße (B × H × T) ca.	160 × 32 × 112 mm
Gewicht	0.200 kg
Externes Zubehör	
Steckernetzteil	230 VAC 12 VDC/0,5 A

Passende Produkte[OAPL 1-03 Optischer APL](#)[OAK 1-03 Optisches Kabel | SC/APC | 1 m](#)[OAK 5-03 Optisches Kabel | SC/APC | 5 m](#)