

OEP 41-01 Optischer Endpoint | 4 x GE



- ✓ Zum Anbinden eines Raums/Zimmers an einen Hospitality-OLT
- ✓ GPON gemäß ITU-T G.984/G.988
- ✓ 1 x GPON
- ✓ 4 x RJ 45 Anschluss für 1000BaseT Gigabit Ethernet

Bestelldaten

Typ	OEP 41-01
Bst-Nr.	OEP04101
GTIN	7611682400977
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	

Technische Daten

PON

Anzahl	1
Anschlusstyp	SC/APC
Standard	GPON: ITU-T G.984/G.988, Class B+
Glasfasertyp	9/125 µm SMF (Single Mode Fiber)
Datenrate	2.5 Gbps @ Downstream 1.25 Gbps @ Upstream
Wellenlänge	1490 nm @ Downstream 1310 nm @ Upstream
Lichtsendeleistung	+0,5 ... +5 dBm @ Class B+
Empfangsempfindlichkeit	-28 dBm @ Class B+
Sättigungsleistung	-8 dBm @ Class B+
Schnittstellen	
Ethernet-Anschlüsse	4 x RJ 45
Ethernet-Normen	IEEE 802.3ah, 1000 Base-T
Allgemein	
Betriebstemperaturbereich	0 ... 40° C
Betriebs-Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	10 ... 90 %
Betriebsspannung	12 VDC
Leistungsaufnahme	<4,5 W
Maße (B x H x T) ca.	160 x 29 x 112 mm
Gewicht	0,200 kg
Externes Zubehör	
Steckernetzteil	230 VAC 12 VDC/1,0 A

Passende Produkte

[OAPL 1-03 Optischer APL](#)

[OAK 1-03 Optisches Kabel | SC/APC | 1 m](#)

[OAK 5-03 Optisches Kabel | SC/APC | 5 m](#)