OFVS 120-01 Optischer Faser-Verstärker 20 dBm



- ✔ Zur Verstärkung von CATV in FTTx-RF-Overlay Netzwerken
- ✔ Ein Eingang für RF-Overlay (SC/APC)
- ✔ Ein Ausgang für RF-Overlay (SC/APC)
- ✔ 20 dBm Ausgangsleistung
- ✔ 19″ Gehäuse, 1 HE
- ✔ Redundante Netzteile (100 … 240 VAC)

Bestelldaten

Typ	OFVS 120-01
Bst-Nr.	OFVS12001
GTIN	7611682400946
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85442000

Technische Daten

RFoG	
Wellenlänge	1545 … 1565 nm
Eingangspegel	–5 … 10 dBm
Anschlusstyp Eingang	SC/APC
Rückflussdämpfung	≥ 45 dB
Ausgangsleistung	+20 dBm
Ausgangsleistungs-Stabilität	±0,5 dB
Rauschzahl	< 6 dB
Schnittstellen	
Ethernet-Anschlüsse	1 × RJ 45
Ethernet-Normen	IEEE 802.3, 100/1000BASE-T
Seriell	RS 232
Unterstützte Konfigurations-Protokolle	HTTP
Allgemein	
Betriebstemperaturbereich	–5 … 45° C
Lagertemperaturbereich	–30 … 70° C
Betriebsspannung	160 … 250 VAC/50 … 60 Hz
Leistungsaufnahme	≤ 65 W
Maße (B × H × T) ca.	480 × 44 × 437 mm

Passende Produkte

OTX 1550-10 Optischer, direkt modulierter CATV Sender | 1550 nm | 47 … 1006 MHz
OTXE 1550-08 Extern modulierter optischer Sender | 1550 nm | 47 … 1006 MHz
OMX 1514-04 Optischer De-/Multiplexer | GPON | CATV | 19"
OMX 1513-01 Optischer De-/Multiplexer 1310/1550 nm