Datenblatt

OLTH 2-01 Hospitality-OLT | 2 × GPON

- ✔ Kompakte Bauweise
- ✔ Einfache Inbetriebnahme/Wartung
- ✔ Breitband-Internet für bis zu 2 × 128 Zimmer/Arbeitsplätze
- ✔ 2 × 2,5 Gbps @ Downstream (1490 nm)
- ✔ 2 × 1,25 Gbps @ Upstream (1310 nm)
- ✔ GPON gemäß ITU-T G.984/G.988
- ✔ Management über CLI/WEB/Telnet/SSH/MQTT
- ✔ Im Tischgehäuse
- ✔ Halterungen zur Montage im 19''-Schrank enthalten

Bestelldaten

Typ	OLTH 2-01
Bst-Nr.	OLTH00201
GTIN	7611682401080
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	

Technische Daten

PON	
Anzahl	2
Anschlusstyp	SFP Class C++ (SC/UPC)
Standard	GPON: ITU-T G.984.2
Glasfasertyp	9/125 µm SMF (Single Mode Fiber)
Maximales Verteilungsverhältnis	1 : 128
Übertragungsreichweite	20 km
Datenrate	2 × 2.5 Gbps @ Downstream 2 × 1.25 Gbps @ Upstream
Wellenlänge	1490 nm @ Downstream 1310nm @ Upstream
Lichtsendeleistung	+4.5 … +10 dBm @ Class C++
Empfangsempfindlichkeit	–31 dBm @ Class C++
Sättigungsleistung	–10 dBm @ Class C++
Schnittstellen	
SFP	1 × 10GE SFP+
Ethernet-Anschlüsse	1 × RJ 45 Uplink 1 × RJ 45 MGMT
Ethernet-Normen	IEEE 802.3ah, 1000 Base-T
Seriell	RS 232
Allgemein	
Betriebstemperaturbereich	–15 … 50° C
Lagertemperaturbereich	–40 … 85° C
Betriebs-Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	5 … 90 %
Betriebsspannung	90 … 240 VAC/47 … 63 Hz 12 VDC
Maße (B × H × T) ca.	360 × 41 × 290 mm

Passende Produkte

OEP 11-01 Optischer Endpoint | 1 × GE
OEP 41-01 Optischer Endpoint | 4 × GE
OEP 43-01 Optischer Endpoint | 4 × GE | CATV
OSE 44-01 Optischer Switch Endpoint | 4 × GE | PoE
OVE 116-13 Optischer 16-fach-Verteiler | SC/APC | 19"
OVE 132-13 Optischer 32-fach-Verteiler | SC/APC | 19"
OVE 164-13 Optischer 64-fach-Verteiler | SC/APC | 19"