

OLTS 1-02 OLT-Stick | 1 × XGS-PON



- ✓ Wandelt einen Ethernet-Switch mit SFP+-Schnittstelle in einen OLT für XGS-PON
- ✓ 1 XGS-PON-Port - SC/UPC
- ✓ Breitband-Internet für bis zu 128 Zimmer/Arbeitsplätze
- ✓ 10 Gbps @ Downstream (1577 nm)
- ✓ 10 Gbps @ Upstream (1270 nm)
- ✓ XGS-PON gemäß ITU-T G.9807.1
- ✓ Unterstützt XGS-PON Class N2
- ✓ Hot-swappable
- ✓ Geringer Stromverbrauch, Plug-and-Play

Bestelldaten

Typ	OLTS 1-02
Bst-Nr.	OLTS00102
GTIN	7611682401974
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	

Technische Daten

PON	
Anzahl	1
Standard	XGS-PON: ITU-T G.9807.1.
Glasfasertyp	9/125 µm SMF (Single Mode Fiber)
Maximales Verteilungsverhältnis	1 : 128
Übertragungsreichweite	20 km
Datenrate	10 Gbps @ XGS-PON-Downstream 10 Gbps @ XGS-PON-Upstream
Wellenlänge	1577 nm @ XGS-PON-Downstream 1270 nm @ XGS-PON-Upstream
Schnittstellen	
SFP	1 × 10GE SFP+
Allgemein	
Betriebsspannung	3,0 ... 3,6 VDC
Leistungsaufnahme	4,5 W
Maße (B × H × T) ca.	75 × 14 × 16 mm

Passende Produkte

[OEP 11-02 Optischer XGS-PON-Endpoint | 1 × 2,5 GE](#)
[OSE 44-02 Optischer XGS-PON Switch Endpoint | 4 × 2,5 GE + PoE](#)
[OVE 116-13 Optischer 16-fach-Verteiler | SC/APC | 19"](#)
[OVE 132-13 Optischer 32-fach-Verteiler | SC/APC | 19"](#)
[OVE 164-13 Optischer 64-fach-Verteiler | SC/APC | 19"](#)
[OAK 1-53 Optisches Adapterkabel | SC/UPC - SC/APC | 1 m](#)
[OAK 5-53 Optisches Adapterkabel | SC/UPC - SC/APC | 5 m](#)