

ORX 2-01 Optischer SAT-Receiver | GPON Loop-Through



- ✓ Wandelt Lichtwellen mit 1550 nm in SAT-ZF um
- ✓ Eingangspegel -20 ... +2 dBm
- ✓ Frequenzbereich 47 ... 2200 MHz
- ✓ Ausgangspegel 90 dBμV
- ✓ SC/APC-Anschluss am Eingang
- ✓ Zusätzlicher Loop-Through für GPON mit SC/UPC-Anschluss 1310/1490 nm

Bestelldaten

Typ	ORX 2-01
Bst-Nr.	ORX00201
GTIN	7611682401943
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85437030

Technische Daten

PON

Anzahl	1 (loop-through)
Anschlusstyp	SC/UPC
Einfügedämpfung	< 0,7 dB @ 1310 nm/1490 nm
Wellenlänge	1310 nm / 1490 nm (loop-through)
Ausgang	
Frequenzbereich	47 ... 2200 MHz
Ausgangspegel	> 90 dBμV
Anschluss	1 × F-Buchse
Impedanz	75 Ω
Rückflussdämpfung	> 12 dB

RFoG

Eingangs-Wellenlänge	1550 nm
Eingangspegel	-20 ... +2 dBm
Anschlusstyp	SC/APC
Rückflussdämpfung	> 45 dB

Allgemein

Betriebsspannung	12 VDC
Leistungsaufnahme	< 2,5 W
Maße (B × H × T) ca.	95 × 60 × 25 mm
Externes Zubehör	
Schaltnetzteil	100...240 VAC/50...60 Hz 5 VDC/0,5 A

Anwendungsbeispiel

