

OSE 84-01 Optischer Switch Endpoint | 8 × GE | PoE

Abbildung folgt
Image follows

- ✓ Zum Anbinden von bis zu 8 Ethernet-fähigen Endgeräten an einen Hospitality-OLT
- ✓ GPON gemäß ITU-T G.984/G.988
- ✓ 1 × GPON
- ✓ 8 × RJ 45 Anschluss für 1000BaseT Gigabit Ethernet
- ✓ Unterstützt POE (PSE)

Bestelldaten

Typ	OSE 84-01
Bst-Nr.	OSE08401
GTIN	7611682401004
PE	0
VE	1
EU-Zolltarifnummer	

Technische Daten

PON	
Anzahl	1
Anschlussstyp	SC/APC
Glasfasertyp	9/125 µm SMF (Single Mode Fiber)
Standard	GPON: ITU-T G.984/G.988 Class B+
Datenrate	2.5 Gbps @ Downstream 1.25 Gbps @ Upstream
Wellenlänge	1490 nm @ Downstream 1310nm @ Upstream
Lichtsendeleistung	+0,5 ... +5 dBm @ Class B+'
Empfangsempfindlichkeit	-28 dBm @ Class B+
Sättigungsleistung	-8 dBm @ Class B+
Schnittstellen	
Ethernet-Anschlüsse	8 × RJ 45
Ethernet-Normen	IEEE 802.3ah, 1000 Base-T
Allgemein	
Betriebstemperaturbereich	-30 ... 65° C
Betriebs-Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	10 ... 90 %
Betriebsspannung	48 VDC
Leistungsaufnahme	<60 W
Maße (B × H × T) ca.	150 × 30 × 115 mm
Gewicht	0,500 kg
Externes Zubehör	
Schaltnetzteil	100...240 VAC/50...60 Hz 48 VDC/1,8 A