OVK 40-03 Vorkonfektioniertes optisches Kabel | 40 m

- ✔ SC/APC-Stecker am einen Ende
- ✔ APC-Ferrule am anderen Ende
- ✔ SC-Stecker zum werkzeugfreien Aufstecken auf Ferrule liegt bei – dadurch kein Spleißen im Feld
- ✔ Einschieben, Einziehen oder Einblasen in Ducts mit einem Innendurchmesser 5,5 mm möglich
- ✔ Entspricht IEC 60794-1-2
- ✔ Single-Mode, ITU-T: G657A1
- ✔ Brandklasse Dca-s3,d0,a3 nach EN 50575:2014 + A1:2016
- ✔ Lieferung auf Pappkartonspule

Bestelldaten

Typ	OVK 40-03
Bst-Nr.	OVK04003
GTIN	7611682401134
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	

Technische Daten

Durchgangsdämpfung	≤ 0,6 dB @ 1310 nm ≤ 0,6 dB @ 1550 nm
Anschlüsse	
Anschlusstyp	SC/APC-Stecker auf APC-Ferrule
Mechanische Daten	
Kabellänge	40 m
Biegeradius Installation | Betrieb	11 mm | 22 mm
Zugfestigkeit	100 N
Allgemein	
Betriebstemperaturbereich	–30 … 70° C
Gewicht	0,16 kg

Anwendungsbeispiel



Passende Produkte

SKA 1-00 Kabelabroller für Pappkartonspule