

OVK 40-03 Vorkonfektioniertes optisches Kabel | 40 m



- ✓ SC/APC-Stecker am einen Ende
- ✓ APC-Ferrule am anderen Ende
- ✓ SC-Stecker zum werkzeugfreien Aufstecken auf Ferrule liegt bei – dadurch kein Spleißen im Feld
- ✓ Einschieben, Einziehen oder Einblasen in Ducts mit einem Innendurchmesser 5,5 mm möglich
- ✓ Entspricht IEC 60794-1-2
- ✓ Single-Mode, ITU-T: G657A1
- ✓ Brandklasse Dca-s3,d0,a3 nach EN 50575:2014 + A1:2016
- ✓ Lieferung auf Pappkartonspule

Bestelldaten

Typ	OVK 40-03
Bst-Nr.	OVK04003
GTIN	7611682401134
PE	1
VE	1
EU-Zolltarifnummer	85447000

Technische Daten

Durchgangsdämpfung	≤ 0,6 dB @ 1310 nm ≤ 0,6 dB @ 1550 nm
Anschlüsse	
Anschlusstyp	SC/APC-Stecker auf APC-Ferrule
Mechanische Daten	
Kabellänge	40 m
Biegeradius Installation Betrieb	11 mm 22 mm
Zugfestigkeit	100 N
Allgemein	
Betriebstemperaturbereich	-30 ... 70° C
Gewicht	0,16 kg

Anwendungsbeispiel

Montageanleitung OVK xxx-03 Assembly guide OVK xxx-03



<p>1</p>  <p>Slide boot onto cable</p>	<p>2</p>  <p>Remove dust cap</p>
<p>3</p>  <p>Click!</p> <p>Align notches and fit black housing on the connector</p>	<p>4</p>  <p>Click!</p> <p>Align notches and fit green shell on black housing</p>
<p>5</p>  <p>Re-fit dust cap</p>	<p>6</p>  <p>Slide boot onto black housing</p>

AXING AG, Gewerbehau Moskau, CH-8262 Ramsen – info@axing.com – www.axing.com

Passende Produkte

SKA 1-00 Kabelabroller für Pappkartonspule