

**OVK 50-03 Vorkonfektioniertes optisches Kabel | 50 m**



- ✓ SC/APC-Stecker am einen Ende
- ✓ APC-Ferrule am anderen Ende
- ✓ SC-Stecker zum werkzeugfreien Aufstecken auf Ferrule liegt bei – dadurch kein Spleißen im Feld
- ✓ Einschieben, Einziehen oder Einblasen in Ducts mit einem Innendurchmesser 5,5 mm möglich
- ✓ Entspricht IEC 60794-1-2
- ✓ Single-Mode, ITU-T: G657A1
- ✓ Brandklasse Dca-s3,d0,a3 nach EN 50575:2014 + A1:2016
- ✓ Lieferung auf Pappkartonspule

**Bestelldaten**

<b>Typ</b>	OVK 50-03
<b>Bst-Nr.</b>	OVK05003
<b>GTIN</b>	7611682401141
<b>PE</b>	1
<b>VE</b>	1
<b>EU-Zolltarifnummer</b>	85447000

**Technische Daten**

Durchgangsdämpfung	≤ 0,6 dB @ 1310 nm ≤ 0,6 dB @ 1550 nm
Anschlüsse	
Anschlusstyp	SC/APC-Stecker auf APC-Ferrule
Mechanische Daten	
Kabellänge	50 m
Biegeradius Installation   Betrieb	11 mm   22 mm
Zugfestigkeit	100 N
Allgemein	
Betriebstemperaturbereich	-30 ... 70° C
Gewicht	0,20 kg

## Anwendungsbeispiel

### Montageanleitung OVK xxx-03 Assembly guide OVK xxx-03



<b>1</b>  Slide boot onto cable	<b>2</b>  Remove dust cap
<b>3</b>  Click! Align notches and fit black housing on the connector	<b>4</b>  Click! Align notches and fit green shell on black housing
<b>5</b>  Re-fit dust cap	<b>6</b>  Slide boot onto black housing

AXING AG, Gewerbehau Moskau, CH-8262 Ramsen – info@axing.com – www.axing.com

## Passende Produkte

SKA 1-00 Kabelabroller für Pappkartonspule