

OVK 70-03 Vorkonfektioniertes optisches Kabel | 70 m



- ✓ Vorkonfektioniert - dadurch kein Spleißen im Feld
- ✓ SC/APC-Stecker am einen Ende
- ✓ APC-Ferrule am anderen Ende
- ✓ SC-Stecker zum werkzeugfreien Aufstecken auf Ferrule
- ✓ Kann in Ducts mit einem Innendurchmesser von nur 5,5 mm eingeschoben, eingezogen oder eingblasen werden.
- ✓ Entspricht IEC 60794-1-2
- ✓ Single-Mode, ITU-T: G657A1

Bestelldaten

Typ	OVK 70-03
Bst-Nr.	OVK07003
GTIN	
PE	
VE	1
EU-Zolltarifnummer	

Technische Daten

Durchgangsdämpfung	0,4 dB/km @ 1310 nm 0,3 dB/km @ 1550 nm
Anschlüsse	
Anschlussstyp	SC/APC-Stecker auf APC-Ferrule
Mechanische Daten	
Kabellänge	70 m
Biegeradius Installation Betrieb	11 mm 22 mm
Zugfestigkeit	100 N
Allgemein	
Betriebstemperaturbereich	-30 ... 70° C
Gewicht	0,28 kg